

15" dotykový panel
zvýšená odolnost
připojení přes USB
pevný stabilní podstavec
kabely skryté uvnitř
naklápění 0 – 90°
odolný proti prachu a stříkající vodě
ovladače Windows, Mac
a nejpoužívanější distribuce Linuxu
servisní balíček Expres Gold*
volitelně zákaznický displej
a čtečka magnetických karet



*ŠPIČKOVÁ KVALITA
NEJEN PRO POKLADNÍ SYSTÉMY*

Model 15TB navíc obsahuje porty DVI, RS-232, RJ-45 a dva USB porty typu A pro připojení dalších periférií - ideální řešení například pro pokladní systémy.

* Díky balíčku Expres Gold máte garanci, že v případě závady bude panel zdarma odvezen do servisního střediska a opravený vrácen zpět do 3 pracovních dnů, případně si můžete objednat předem opravu na počkání v servisním středisku VEKOBS v Praze.



Technické parametry

| Model | 15TA | 15TB |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
| Barva | | černá |
| Rozměr displeje | | 304.1 * 228 mm |
| Doporučené rozlišení | | 1024 * 768 |
| Jas | | 250 cd/m ² (typ) |
| Kontrast | | 600:1 (typ) |
| Doba odezvy | | 8 ms (typ) |
| Úhly pohledu (L/R/U/D) | | 80 / 80 / 80 / 80 |
| Úhel naklonení | | 0 / 90 |
| Vstupní konektory pro obraz | D-Sub 15 pins | D-Sub& DVI |
| Spotřeba | | 20W |
| Vstupní frekvence | Horizontálně: 31.5-60.2 kHz Vertikálně : 56.3Hz-75Hz | |
| Zdroj napětí | DC 12V +/- 10% | |
| Teplota | Operační: 0°C~40°C, Skladovací: -10°C~50°C | |
| Vlhkost | Operační: 20%~80%, Skladovací: 10%~90% | |
| Váha | 4.67kg (netto) | |
| Rozměry | 365.2 (Š) * 338.6 (V) * 200.0 (H) mm | |
| Upevnění na zeď | VESA 75 x 75 mm | |
| Certifikáty | CE, FCC,BSMI, CCC | |
| Příslušenství (volitelně) | | |
| Čtečka magnetických karet | 3 stopy | |
| 2. LCD panel - zákaznický | 7" / 8.4" / 10.4" | |
| Zákaznický displej | VFD | |

TOUCHSCREEN

| | |
|------------------------|---|
| aktivace: | jakýmkoliv předmětem nebo prstem (i v rukavici) |
| aktivační tlak: | < 50gr |
| světelná propustnost: | 80% +/-2% |
| více operační teplota: | -10°C - 70°C |
| skladovací teplota: | -30°C - 85°C |
| chemická odolnost: | Alkohol, aceton, vazelína a základní domácí čističe |
| odolnost povrchu: | 3H dle normy JIS K5400 |
| životnost: | až 35 milionů dotyků v jednom místě prstem |
| kompatibilita: | Windows XP / Vista / 7 / CE, DOS, LINUX, MAC |
| rozhraní: | USB (model 15TB navíc 1xRS232, 1xRJ-45 a 2xUSB typ A) |