

17" dotykový panel s velkou výbavou
zvýšená odolnost

připojení přes USB nebo RS-232

pevný stabilní podstavec

kabely skryté uvnitř

naklápění 0 – 90°

odolný proti prachu a stříkající vodě

ovladače Windows, Mac

a nejpoužívanější distribuce Linuxu

servisní balíček Expres Gold*

volitelně zákaznický displej

a čtečka magnetických karet



ŠPIČKOVÁ KVALITA

NEJEN PRO POKLADNÍ SYSTÉMY

Model 17TB obsahuje porty VGA, DVI, RS-232, RJ-45 a dva USB porty typu A pro připojení dalších periférií - ideální řešení například pro pokladní systémy.

* Díky balíčku Expres Gold máte garanci, že v případě závady bude panel zdarma odvezen do servisního střediska a opravený vrácen zpět do 3 pracovních dnů, případně si můžete objednat předem opravu na počkání v servisním středisku VEKOBS v Praze.



Technické parametry

Model	17TB
Barva	černá
Rozměr displeje	337.92 * 270.34 mm
Doporučené rozlišení	1280 * 1024
Jas	300 cd/m ² (typ)
Kontrast	800:1 (typ)
Doba odezvy	5 ms (typ)
Úhly pohledu (L/R/U/D)	85 / 85 / 75 / 85
Úhel naklonení	0 / 90
Vstupní konektory pro obraz	D-Sub 15pin & DVI
Spotřeba	30W
Vstupní frekvence	Horizontálně: 31.5-60.2 kHz Vertikálně : 56.3Hz-75Hz
Zdroj napětí	DC 12V +/- 10%
Teplota	Operační: 0°C~40°C, Skladovací: -10°C~50°C
Vlhkost	Operační: 20%~80%, Skladovací: 10%~90%
Váha	5.90kg (netto)
Rozměry	391.0 (Š) * 381.6 (V) * 200.0 (H) mm
Upevnění na zeď	VESA 100 x 100 mm
Certifikáty	CE, FCC, BSMI, CCC
Příslušenství (volitelně)	
Čtečka magnetických karet	3 stopy
2. LCD panel - zákaznický	7" / 8.4" / 10.4"
Zákaznický displej	VFD – 2 x 20 znaků

TOUCHSCREEN

aktivace:	jakýmkoliv předmětem nebo prstem (i v rukavici)
aktivační tlak:	< 50gr
světelná propustnost:	80% +/-2%
více operační teplota:	-10°C - 70°C
skladovací teplota:	-30°C - 85°C
chemická odolnost:	Alkohol, aceton, vazelína a základní domácí čističe
odolnost povrchu:	3H dle normy JIS K5400
životnost:	až 35 milionů dotyků v jednom místě prstem
kompatibilita:	Windows XP / Vista / 7 / CE, DOS, LINUX, MAC
rozhraní:	USB, 1xRS232, 1xRJ-45, 2xUSB typ A